

500781

Akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó gépek

PDC 18/4 Li-Basic



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Csavarozás, fúrás, ütvefúrás könnyedén
- Szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális élettartamért és a kiemelkedő hatásfokért
- A kiváló minőségű lítium-ion akku és az EC-TEC motor révén akár 100%-kal nagyobb csavarbehajtási teljesítmény
- 4 fok. hajtómű max. 3800 ford./p. seb.-gel, gyors és tiszta fúr. előrehalad.-ért
- Kapcsolható axiális ütés fúráshoz falazatban
- Külön kapcsolható LED-es megvilágítás, valamint akkutöltés-kijelző
- Univerzális megoldás intenzív nyomatékú csavarozási és fúrési munkákhoz nagy átmérők esetén

A főbb alkalmazási területek

- A kapcsolható axiális ütéssel fúrás falazatba/kőbe akár 10 mm-ig
- Akár 60 Nm forgatónyomatékkal max. 10 db 300 mm-es csavar becsavarásához
- Max. 50 mm-es furatokhoz Zobo fúrókkal
- Fúrás és csavarozás szűk helyeken az opcionális sarokfejjel
- A FastFix révén az építkezési és az erőcsavarozó között gyorsan váltható

szállítási terjedelem

- CENTROTEC szerszámtokmány
- CENTROTEC bittartó
- PZ 2 bit
- 13 mm-es FastFix gyorsbefogó fúrótokmány
- kiegészítő fogantyú
- akku nélkül
- töltőkészülék nélkül
- 2x gumírozott keret akkukhoz

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 2 DF T-LOC

Műszaki adatok

	Akkumulátor feszültség	18	V
	Fokozatok	4	
	Üresjárat fordulatszám 1./2. fokozat	0-400/0-850	min-1
	Üresjárat fordulatszám 3./4. fokozat	0-1850/0-3800	min-1
	Max. ütésszám	76000	min-1
	Max. forgatónyomaték fában/acélban	40/60	Nm
	Furatátmérő fában / fémben	50/12	mm
	Furatátmérő falazatban (tégla)	10	mm
	Fúrótokmány befogás mérete	1,5-13	mm
	Akkukapacitás Li-ion	5,2	Ah
	Súly Li-ion akkuval	1,9	kg