

561146

Asztali vonófűrész

CS 70 EB-Set



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Erőteljes munkavégzés a 2200 wattos univerzális motornak köszönhetően
- Mindkét oldalon kipattogzásmentes fűrészelés a fűrészlappal együtt haladó kipattogzásgátlónak köszönhetően
- Áttekinthetően és optimálisan elhelyezett kezelőelemek
- Körbefutó V-horony a szögűtköző behelyezéséhez

A főbb alkalmazási területek

- Leszabó vágások 650 mm szélességig a tolóasztalnak köszönhetően
- 45°-os leszabó vágásnál 650 mm szélességig
- Hosszvágás 70 mm-es vágási magasságig
- Szögbevágások -2° től 47°-ig a billenthető fűrészlapnak köszönhetően
- Rejtett vágások a sülyeszthető feszítőéknek köszönhetően - kiserelés nélkül

szállítási terjedelem

- HW W32 univerzális fűrészlap
- tolóasztal
- asztalszélesítő CS 70 VB
- asztalhosszabbító CS 70 VL
- hosszűtköző
- szögűtköző
- 3 db kipattogzásgátló
- elszívó-készlet
- kezelőszerszám

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok



Teljesítményfelvétel	2200	W
Üresjárat fordulatszám	2000-4200	min-1
Fűrészlap-átmérő	225	mm
Vágásmagasság 90°/45°	0-70/0-48	mm
Ferde állás	0 (-2)° - 45 (+47)	°
Vonóút	320	mm
Az asztal mérete	1260 x 910	mm
Magasság, felhajtott lábakkal	375	mm
Asztalmagasság szintjére állítva	900	mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	27/36	mm
súly	66	kg
Munkaszint/felállított lábbal	375/900	mm
Vágás-magasság	70	mm
Vágás-mélység 45°-nál	48	mm
Súly (készlet)	66	kg

