

561415

Gérvágó

KS 120 UG-Set



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Precíz vágás a kétoszlopos vezetés révén
- Kompakt és könnyű szerkezeti kialakítás a könnyed szállítás érdekében
- FastFix fűrészlap cseréje az anyagminőségnek megfelelő munkavégzés érdekében
- Hibátlan szögátvitel a csuklós szögmérővel és a kettős vonalú lézerrel
- Elölről elvégezhető finomállítás a fűrészlap milliméterre pontos beállításához
- Gyorsfék

A főbb alkalmazási területek

- Mennyezeti és lábazati lécek beillesztése 120 mm-es magasságig – számítás nélkül
- Deszkák és faburkolatok hosztolása 305 x 88 mm-ig
- Koszorúprofilok illesztése 168 mm-ig „eredeti helyzetben, mintha a falon lenne”
- Gérvágások építőfákban és gerendákban 88 mm-es vastagságig
- Az állvány megkönnyíti és támogatja a KAPEX alkalmazásait
- Kényelmes szállítás az építkezésre/szerelésre a KAPEX állványnak köszönhetően
- A KAPEX állvány lehetővé teszi az egyszerű felhajtást a szállításhoz



szállítási terjedelem

- KS 120 EB
- HW W60 univerzális fűrészlap
- csuklós szögmérő
- munkadarab rögzítő
- kezelőszerszám
- állvány
- ütközőnyereg
- teleszkópos kihúzó, mércével
- felhajtható talprész

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	1600	W
	Üresjárat fordulatszám	1400-3400	min-1
	Fűrészlap-átmérő	260	mm
	Vágási mélység 90°/90°	305 x 88	mm
	Vágási magasság 45°/90°-nál	215 x 88	mm
	90°/90° vágási mélység	60 x 120	mm
	Profilléc átlós metszése 45°/90°-nál	168	mm
	Dőlésszög	47/47	°
	Méret (szél. x mag. x mélys.)	713 x 500 x 470	mm
	Csatlakozás elszívás részére Ø	27/36	mm
	súly	21,5	kg

45°/90° vágási mélység (balra)	40 x 120	mm
45°/90° vágási mélység	20 x 120	mm
Vágási mélység 50°/90° (balra)	196 x 88	mm
Vágási mélység 60°/90° jobbra	152 x 88	mm
Vágási mélység 45°/45° (balra)	215 x 55	mm
Vágási mélység 45°/45° jobbra	215 x 35	mm
Profilléc átlós metszése 90°/90°-nál	168	mm
Gérvágási szög	50/60	°
Asztalmagasság (MFT-n)	790	mm
