

561436

Merülőfűrész

TS 75 EBQ-Plus



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- FastFix az egyszerű és gyors fűrészlapcseréhez és az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
- A gépházba visszahúzódó hasítóék a biztonságos vágáshoz
- Rögzíthető, mindkét oldali kipattogzásgátló a kiváló minőségű eredmény érdekében
- Gyorsfék a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében
- A gép vezetősínen való oldaljátékának szerszám nélküli kiküszöbölése.

A főbb alkalmazási területek

- Precíz merülő vágások 75 mm-es anyagvastagságig
- Bejárati ajtók tökéletes méretre vágása - vezetősín merülőfűrészszel
- Télikert profilok fűrészelése és megmunkálása
- Csővezetékek tiszta és egyszerű méretre vágása
- Az irodai duplapadlók biztonságos fűrészelése
- Szendvicslapok megmunkálása

szállítási terjedelem



- HW W36 univerzális fűrészlap
- visszalökést gátló ütköző
- kipattogzásgátló
- kezelőszerszám

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	1600	W
	Üresjárat fordulatszám	1350-3550	min-1
	Fűrészlap-átmérő	210	mm
	Szögtartomány	0-47	°
	Vágás-mélység 45°-nál	0-55	mm
	Csatlakozás elszívás részére Ø	27/36	mm
	súly	6,2	kg