Festool Gérvágó KAPEX KS 60 E-Set

Főbb alkalmazási területek

Ideális a szerelési munkákhoz
Deszkák és faburkolatok hosztolása 305 x 60 mm-ig
Gérvágások lécekben, idomokban és gerendákban 60 mm-es vastagságig
A mennyezet- és lábazati lécek szögpontos beillesztése számolgatás nélkül - a csuklós szögmérő használatával

Műszaki adatok

Max. vágási mélység 45°-nál
Max. vágási mélység 90°
Teljesítményfelvétel 1200 W
Üresjárati fordulatszám 1300 - 3500 min^{-1}
Fűrészlapátmérő 216 mm
Vágási mélység 90°/90° 305 x 60 mm
Vágási magasság 45°/90°-nál 215 x 60 mm
Vágási mélység 45°/45° (balra) 215 x 40 mm
Dőlésszög 47/46 °
Gérvágási szög 60/60 °
Méret (szél. x mag. x mélys.) 661 x 475 x 430 mm
Csatlakozás porelszívás részére Ø 27/36 mm
Súly 17,8 kg
Vágási mélység 60°/90° jobbra 150 x 60 mm
Vágási mélység 45°/45° (jobbra) 215 x 20 mm

Szállítási terjedelem

HW W36 univerzális fűrészlap
pillanatszorító FSZ 120
LED-fény
Csuklós szögmérő
műanyag adapterek, 1-es systainer magasságához igazítható a gép
kezelőszerszám
kartonban