


571779

Áttételes hajtású excentercsiszoló RO 125 FEQ-Plus



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Három gép egyben: durvacsiszolásra, finomcsiszolásra és polírozásra
- Erős lemunkálás a ROTEX hullámmozgás segítségével
- Kiváló minőségű, karcmentes felületek az excentrikus mozgás segítségével
- FastFix csiszolótányér-csere, szerszám nélkül
- Ergonómiailag optimális fogantyúelhelyezés
- Szegélyhez közeli csiszolás a Festool PROTECTOR segítségével
- Kicsi, könnyű és kézreálló a kevésbé fárasztó munkavégzés érdekében

A főbb alkalmazási területek

- Régi festékek és lakkok lecsiszolása
- Faanyagok megmunkálása
- Renoválási munkák, pl. lépcsőfokok csiszolása
- Glett elő- és durvacsiszolása
- Hologrammentes polírozás
- Munkavégzés függőleges felületeken

szállítási terjedelem

- FastFix csiszolótányér Ø 125 mm (puha-HT)
- Festool PROTECTOR

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	500	W
	Fordulatszám: Rotex-hullámmozgásnál	300-600	min-1
	Fordulatszám excenteres mozgásnál	3000-6000	min-1
	Csiszolólöklet	3,6	mm
	FastFix csiszolótányér Ø	125	mm
	Csatlakozás elszívás részére Ø	27	mm
	súly	1,9	kg