

574320

Dübelmaró

DF 700 EQ-Plus



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Maximális stabilitású illesztések 14 x 140 mm-es dübelméretig
- Szabadalmaztatott és a kézi marógépeknél egyedülálló marási elv a pontos és visszaütésmentes munkavégzéshez
- Jelentős időmegtakarítás a rögzített gépekhez képest
- Gyorsan és egyszerűen beállítható ütközők a precíz marási eredmény eléréséhez
- Mindkét DOMINO dübelmaróhoz illeszkedő rendszertartozék

A főbb alkalmazási területek

- Tömör fa bútorok kereteinek és illesztéseinek beépítési módja
- Keretszerkezetes bejárati és szobaajtók
- Asztal- és székillesztések létrehozása
- Stabil gérkötések létrehozása
- Falcolt és profilozott keretes ajtók a bútorgyártásban
- Széles marások összekapcsolása (pl. asztallapok)
- Keret- és állvány szerkezetek nem teherhordó faépítményekben (kül- és beltér)

szállítási terjedelem

- D 12 DOMINO maró
- szögütköző
- 2x dübeldoboz
- kezelőszerszám

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	720	W
	Üresjárat fordulatszám	21000	min-1
	Mélységütköző a marásmélységhez	15-70	mm
	Max. marási mélység	70	mm
	DOMINO maró Ø	8, 10, 12, 14	mm
	Marásimélység-állítás	10-50	mm
	Gérmárás	0-90	°
	Csatlakozás elszívás részére Ø	27	mm
	súly	5,2	kg