

574341

Felsőmaró

OF 1400 EBQ-Plus



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Kényelmes marócsere a racsnis eljárás segítségével, gyorsabban aligha lehetne
- Másológyűrű szerszám nélküli cseréje
- Elcsavarodás ellen biztosított alaplemez a mindkét oldalon rögzített vezetősínpok révén
- 99 %-os elszívás élekk marása közben a forgácsfogónak és az elszívóbúrának köszönhetően
- SSB biztonsági gyorsfék és MMC elektronika
- A marási mélység egyszerű és 1/10 mm pontosságú beállítása

A főbb alkalmazási területek

- Sarkok lekerekítéséhez, szélezéséhez, falcoláshoz és profilozáshoz
- Körök és kivágások marása a marószablonnal
- Hátfalak nutozása és szegélyek összeeresztése a vezető rendszer segítségével
- Hosszanti nutok ajtóélbe marása
- Szerves munkaanyagok marása (marás max. Ø 45 mm)

szállítási terjedelem

- befogópatron Ø 8 mm
- befogópatron Ø 12 mm
- másológyűrű Ø 30 mm
- felső elszívóbura
- forgácsfogó
- kezelőszerszám

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC

Műszaki adatok



Teljesítményfelvétel	1400	W
Üresjárat fordulatszám	10000-22500	min-1
Befogópatron-átmérő	6-12,7	mm
Marás-mélység gyorsállítás	70	mm
Marás-mélység finomállítás	8	mm
Max. maró-átmérő	63	mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	27/36	mm
súly	4,5	kg