

574392

Felsőmaró

OF 2200 EB-Set



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Maximális erő kifejtés és meggyőző húzóerő kemény és vastag anyagok esetén is
- Ergonomikus munkavégzés a 30°-kal elfordított oldaltámusszal
- A másológyűrű és a futófelület cseréje szerszám nélkül
- A marószerszám gyorsan és kényelmesen cserélhető a hibának és a racsnis szerkezetnek köszönhetően
- Gyorsan beállítható profilmarás a fel- és lecsatolható alaplemeznek köszönhetően
- Nagyobb precizitás a rendkívüli csavarodási szilárdság miatt, mely a kettős vezetőrúdnak köszönhető
- Egyszerűen beállítható marásmélység 1/10 mm-es pontossággal
- Akár 99 %-os elszívás élmaráskor a lesüllyeszthető elszívógyűrű és a forgácszsák segítségével

A főbb alkalmazási területek

- Falcolás, nútolás és profilozás
- Nagy kivágások, körök és ívek marása a multi marószablonnal
- Munkalap-sarokkötések készítése a munkalap sablonnal
- Ajtótomítések és zárhely marása nyílászárókban
- Egyenletes marás a TF 2200 asztali maróval, marófej max. Ø 60 mm

szállítási terjedelem

- befogópatron Ø 12 mm
- befogópatron Ø 8 mm
- másológyűrű Ø 30 mm
- forgácsfogó
- tartozék-Systainer (Rendelési szám: 497655)
- kezelőszerszám

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	2200	W
	Üresjárat fordulatszám	10000-22000	min-1
	Befogópatron-átmérő	6-12,7	mm
	Marás-mélység gyorsállítás	80	mm
	Marás-mélység finomállítás	20	mm
	Max. maró-átmérő	89	mm
	Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27	mm
	súly	7,8	kg

