

# 574613

## Élzáró

### KA 65 Set



#### Jellemző ismertetőjelek



#### Előnyös tulajdonságok

- Hatékony, egyszerű és tiszta munka, a szabadalmaztatott ragasztópatronos rendszer révén gyors színváltás
- Tökéletes illeszkedés, magasfokú tapadás a pontos ragasztó adagolásnak köszönhetően
- A speciális alkalmazási rendszer tisztán tartja a fúvókákat, a gépház csekély felmelegedése miatt biztonságos a munkavégzés
- Pontosan annyi ragasztó kerül felolvasztásra, amennyire szükség van; így a ragasztó nem fő szét, nem színeződik el és nem romlik a minősége
- Egyszerű kezelés, tökéletes ergonómia, jó rálátás a munkadarabra
- Rendszerben tökéletes: a tökéletes élek kialakításáért a tartozékok és fogyóanyagok teljes rendszerébe ágyazva

#### A főbb alkalmazási területek

- Fa, műanyag vagy rétegelt munkadarabok élzárása
- Egyszerű élzárás a derékszögű szerkezeti részekről kezdve egészen a komplex, szabad formájú alakzatokig
- Jó megoldás az egyedi alakrészek előállítására, valamint a kis szériában gyártott munkadarabok és a bútordarabok élzárására.
- Mobil használhatóság az élek gyors helyszíni megmunkálásához
- Kis szériákhoz, egyenes élekhez, egyedi kialakítású elemekhez és ferde élek élzárásához 0° és 47° között

#### szállítási terjedelem

- vezetőasztal
- 4x EVA-ragasztó, natúr
- SYS KB-KA 65 élmegmunkáló készlet

#### Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC

#### Műszaki adatok



Teljesítményfelvétel	1200	W
Él magasság	18-65	mm
Él vastagság	0,5-3,0	mm
Belső sugár	> 50	mm
Felfűtési idő	8	Perc
Olvadási hőmérséklet	100-210	°C
Előtolási sebesség	2/4	m/perc
Érintésvédelmi osztály	I	
súly	7,9	kg