

574763

Akkus fúró-csavarbehajtó

T 18+3 Li-Basic



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Meggyőző ergonómia: rövid és könnyű géptest, optimális súlypont
- Szénkefe nélküli EC-TEC motor integrált motorfelügyelettel a hosszú élettartam és a maximális teljesítmény érdekében
- FastFix rögzítő az összes FastFix feltét, a CENTROTEC gyors szerszámcseré-rendszer befogadására
- Forgatónyomaték elektronikus beállítása és lekapcsolása a pontos csavarozáshoz
- Kiváló minőségű lítium-ionos akkutechnológia a maximális élettartam érdekében
- Magas fokú rugalmasság és gazdaságosság: az azonos feszültségosztályba tartozó akkucsomagok használhatók
- Átváltás csavarozásról fúrásra a beállított forgatónyomaték változtatása nélkül

A főbb alkalmazási területek

- Bútor- és konyha összeszerelés
- Asztalos és belsőépítész
- Stand- és üzlet építés, fémépítés
- Festő és lakberendező
- Karosszéria- és fényező műhelyek
- Ipari alkalmazás, folyamatos csavarozás
- Kerítések, lugasok, garázsok, mennyezetek
- Ácsmunkák

szállítási terjedelem



- CENTROTEC szerszámtokmány
- CENTROTEC bittartó
- 13 mm-es FastFix gyorsbefogó fúrótokmány
- PZ 2 bit
- betétdoboz, 49 x 98 x 71, sárga
- betétdoboz, 98 x 147 x 71, zöld
- akku nélkül
- töltőkészülék nélkül

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Műszaki adatok

	Akkumulátor feszültség	18	V
	Fokozatok	2	
	Üresjárat fordulat/szám 1./2. fokozat	0-450/0-1500	min-1
	Furatátmérő fában/acélban	45/16	
	Forgatónyomaték beállítása 1./2. fokozat	0,5-8/0,5-6	Nm
	Max. forgatónyomaték fában/acélban	30/50	Nm
	Fúrótokmány befogás mérete	1,5-13	mm
	Akkukapacitás Li-ion	5,2	Ah
	Li-ion akkumulátor töltési ideje	90	Perc
	Súly Li-ion akkuval	1,7	kg

