


574947

Mobil elszívó

CTL 26 E



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Engedélyezve az L porosztály-kategória számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbínával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerés a nagyobb rend és biztonság érdekében
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

A főbb alkalmazási területek

- 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Kompakt kialakításának köszönhetően rugalmas és tiszta felhasználás műhelyben és építkezésen egyaránt
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- SELFCLEAN szűrőzsák
- elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS
- tömlőtartó
- Sys-Dock
- kábel-feltekerés

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Teljesítményfelvétel | 350-1200 | W |
| Térfogatáram max. | 3900 | l/perc |
| Vákuum max. | 24000 | Pa |
| Szűrőfelület | 6318 | cm ² |
| Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel | 7,5 | m |
| Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max. | 26/24 | L |
| Méret (h x sz x m) | 630 x 365 x 540 | mm |
| Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása | 2400 | W |
| súly | 13,9 | kg |