

575069

Áttételes hajtású excentercsiszoló

RO 150 FEQ-Plus



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Három gép egyben: durvacsiszolásra, finomcsiszolásra és polírozásra
- Erős lemunkálás a ROTEX hullámmozgás segítségével
- Kiváló minőségű, karcmentes felületek az excentrikus mozgás segítségével
- FastFix csiszolótányér-csere, szerszám nélkül
- Ergonómiailag optimális fogantyúelhelyezés
- Szegélyhez közeli csiszolás a Festool PROTECTOR segítségével

A főbb alkalmazási területek

- Régi festékek és lakkok lecsiszolása
- Faanyagok megmunkálása
- Renoválási munkák, pl. lépcsőfokok csiszolása
- Ásványi anyagok csiszolása és polírozása
- Glett elő- és durvacsiszolása
- Hologrammentes polírozás

szállítási terjedelem

- FastFix csiszolótányér Ø 150 mm (puha-HT)
- Festool PROTECTOR

Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 3 T-LOC

Műszaki adatok

	Teljesítményfelvétel	720	W
	Fordulatszám: Rotex-hullámmozgásnál	320-660	min-1
	Fordulatszám excenteres mozgásnál	3300-6800	min-1
	Csiszolólöklet	5	mm
	FastFix csiszolótányér Ø	150	mm
	Csatlakozás elszívás részére Ø	27	mm
	súly	2,3	kg