


575275

Mobil elszívó

CTL 48 E LE EC/B22



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Engedélyezve az L porosztály-kategória számára
- Megfelel a 22.zóna besorolású helyszínekre vonatkozó EG94/9/EK ATEX-irányelvnek – az St1, St2 és St3 kategóriába sorolt robbanásveszélyes porokat biztonságosan eltávolítja
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni statikus feltöltődés ellen
- EC-TEC motor a tartós üzemeltetéshez
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- A rendről a kábelfeltekercselés gondoskodik
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez
- Beépített csatlakozóval EAA függő tápfej és sűrített levegő számára

A főbb alkalmazási területek

- 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Száraz, gyúlékony porok elszívása Zone 22 besorolású helyeken
- Elszívás sűrített levegős és elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- SELFCLEAN szűrőzsák
- elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS
- kábelfeltekercselés
- sűrített levegős modul

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	150-1100	W
Térfogatáram max.	3400	l/perc
Vákuum max.	23000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	48/46	L
Méret (h x sz x m)	630 x 406 x 640	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	18,6	kg