


575279

Mobil elszívó

CTL SYS



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Engedélyezve az L porosztály-kategória számára
- Extrém kicsi, könnyű és kompakt Systainer tárolóban a maximális mobilitásért
- Kényelmes szállítás akár fogantyúval, akár tartóhevederrel
- Beépített tömlő-, kábel- és fűvókatartójának köszönhetően mindig kéznél van minden
- Minden a keze ügyében és gyorsan el is rakható, és elvesztésmentesen tárolható
- T-LOC rögzítővel Systainerre pattintható a munkahely optimális szervezéséhez
- Csupán 67 db-es zajszintje révén igen halk

A főbb alkalmazási területek

- 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Ideális a szerelési és szervizelési munkáknál való mobil használathoz
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatika révén
- Nagyszerűen használható kisebb csiszolási-, fűrészelési- és fűrési munkálatokhoz
- Ideális a munka utáni tisztításhoz

szállítási terjedelem

- szűrőzsák behelyezve
- elszívótömlő Ø 27 x 3 m-AS forgócsonkkal az elszívás felőli oldalon
- tömlőtartó
- Sys-Dock rendszer T-LOC funkcióval
- kárpittisztító D 36 PD
- D 36 FH-150 résszívófej
- SYS-CT tartóheveder

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Teljesítményfelvétel | 1000 | W |
| Térfogatáram max. | 3000 | l/perc |
| Vákuum max. | 20000 | Pa |
| Szűrőfelület | 5357 | cm ² |
| Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel | 5 | m |
| Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max. | 4,5/3,5 | L |
| Méret (h x sz x m) | 396 x 296 x 270 | mm |
| Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása | 1200 | W |
| súly | 6,9 | kg |