

575427

Mobil elszívó

CTL 36 E AC-PLANEX



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- AUTOCLEAN automatikus fűszűrő letisztítás; a letisztítási időközök fokozatmentesen beállíthatók
- Engedélyezve az L porosztály-kategória számára
- Engedélyezve az L és M porosztály számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni statikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbinával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerceselés a nagyobb rend és biztonság érdekében
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

A főbb alkalmazási területek

- 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- 1 mg/m³ (CTL), illetve 0,1 mg/m³ (CTM) feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- A PLANEX LHS 225 hosszúszerű falcsiszoló kiegészítése, különösen a glett csiszolásához
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- High Performance fűszűrő
- SELFCLEAN szűrőzsák
- porgyűjtő zsák
- elszívótömlő, törésmentes D36x3,5-AS/LHS 225
- ComfortClean tolózár
- tömlőtartó
- PLANEX szerszámtartó
- kábel-feltekerceselés

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350-1200	W
Térfogatáram max.	3900	l/perc
Vákuum max.	24000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	36/34	L
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 596	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	15,2	kg

