


584000

Mobil elszívó

CTM 36 E



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Engedélyezve az M porosztály-kategória számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbinával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerceselés a nagyobb rend és biztonság érdekében
- A SELF CLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

A főbb alkalmazási területek

- 0,1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Kompakt kialakításának köszönhetően rugalmas és tiszta felhasználás műhelyben és építkezésen egyaránt
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- SELF CLEAN szűrőzsák
- elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS
- zárófedél és szívócsonk
- tömlőtartó
- Sys-Dock
- kábel-feltekerceselés

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350-1200	W
Térfogatáram max.	3900	l/perc
Vákuum max.	24000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	36/34	L
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 596	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	14,4	kg