


584050

Mobil elszívó

CTL 26 E SD E/A



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Engedélyezve az L porosztály-kategória számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbínával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerceselés a nagyobb rend és biztonság érdekében
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

A főbb alkalmazási területek

- 1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Rugalmas és tiszta a műhelyben és az építési területen a 26 literes tartály-térfogatnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- SELFCLEAN szűrőzsák
- elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS
- tömlőtartó
- Sys-Dock
- kábel-feltekerceselés

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350-1200	W
Térfogatáram max.	3900	l/perc
Vákuum max.	24000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	26/24	L
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 540	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	13,9	kg