

# 584059

## Mobil elszívó

### CTM 36 E AC-PLANEX



#### Jellemző ismertetőjelek



#### Előnyös tulajdonságok

- AUTOCLEAN automatikus főszűrő letisztítás; a letisztítási időközök fokozatmentesen beállíthatók
- Engedélyezve az M porosztály-kategória számára
- Engedélyezve az L és M porosztály számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbínával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz és kábel-feltekerceselés a nagyobb rend és biztonság érdekében
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

#### A főbb alkalmazási területek

- 0,1 mg/m<sup>3</sup> feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- 1 mg/m<sup>3</sup> (CTL), illetve 0,1 mg/m<sup>3</sup> (CTM) feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- A PLANEX LHS 225 hosszúszerű falcsiszoló kiegészítése, különösen a glett csiszolásához
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

#### szállítási terjedelem

- High Performance főszűrő
- SELFCLEAN szűrőzsák
- porgyűjtő zsák
- elszívótömlő, törésmentes D36x3,5-AS/LHS 225
- ComfortClean tolózár
- tömlőtartó
- PLANEX szerszámtartó
- kábel-feltekerceselés

#### Csomagolás

kartonban

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350-1200	W
Térfogatáram max.	3900	l/perc
Vákuum max.	24000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm <sup>2</sup>
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	36/34	L
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 596	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	15,2	kg