

584095

Mobil elszívó

CTM 48 E AC



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- AUTOCLEAN automatikus főszűrő letisztítás; a letisztítási időközök fokozatmentesen beállíthatók
- Engedélyezve az M porosztály-kategória számára
- Engedélyezve az L és M porosztály számára
- Antisztatizáló funkció a munkavégzés közbeni sztatikus feltöltődés ellen
- Állandó magas elszívóteljesítmény a kompakt nagy teljesítményű turbinával
- A SYSTAINER rögzítése Sys-dock-kal
- Tömlőtartó rekesz, kábelcsévéelő és tolókeret
- A SELFCLEAN szűrőzsák optimális térfogat-kihasználása nagyfokú gazdaságosságot eredményez

A főbb alkalmazási területek

- Faporhoz és 0,1 mg/m³ feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- 1 mg/m³ (CTL), illetve 0,1 mg/m³ (CTM) feletti határértékkel rendelkező porokhoz
- Rugalmas és tiszta alkalmazhatóság műhelyben a 48 literes tartálynak köszönhetően
- Elszívás elektromos szerszámoknál a beépített be- és kikapcsoló automatikának köszönhetően
- Nedves- és száraz elszíváshoz

szállítási terjedelem

- High Performance főszűrő
- SELFCLEAN szűrőzsák
- porgyűjtő zsák
- elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS
- tömlőtartó
- Sys-Dock
- kábel-feltekerés
- tolókeret
- zárófedél és szívócsonk

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350-1200	W
Térfogatáram max.	3900	l/perc
Vákuum max.	24000	Pa
Szűrőfelület	6318	cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5	m

Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	48/46	L
Méret (h x sz x m)	740 x 406 x 1005	mm
Csatlakozó aljzat max. hálózati fogyasztása	2400	W
súly	19,6	kg
