

SBE 780-2 (600781000) Ütvefűró

Kartonpapír

Rendelési szám 600781000

EAN 4007430313386



Helyettesítő ábra



- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Elforgatható szénkefehid a maximális teljesítmény érdekében, balra forgás esetén is, pl. szoros csavarok kicsavarásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolása a betétszerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Jobbra-balra forgás.
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot

Műszaki adatok
Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	780 W
Leadott teljesítmény	470 W
Max. nyomaték	32 / 13 Nm
Fúróátmérő falazatban	20 mm
Fúróátmérő betonban	18 mm
Fúróátmérő acélban	13 / 8 mm
Fúróátmérő puhafában	40 / 25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	680 / 1900 /min
Max. ütésszám	58900 /min
Fokozatok	2
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Fúróorsó belső hatszöggel	6.35 mm
Fúróorsó menete	1/2 " - 20 UNF
Fúrótokmány Szorítás fajtája	Gyorsbefogó tokmány
Súly hálózati kábel nélkül	2.6 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Fúrás fémbe	4.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Ütvefúrás betonban	17 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	103 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	114 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Futuro Plus gyorsbefogó tokmány
 Gumírozott kiegészítő markolat
 Fúrásmélység-ütköző