

WE 19-180 Quick RT (601088000) Sarokcsiszolók Kartonpapír

Rendelési szám 601088000
EAN 4007430314215



Helyettesítő ábra



- A nagy teljesítményű gép a kereken 1.900 Watt-nak köszönhetően az ipari hegesztési varrat megmunkálásához és egy olyan darabolási mélységgel, mint egy nagy sarokcsiszolónál (átmérő: 230 mm), mindössze fele akkora súly mellett
- Tökéletes ergonómia a vékony markolati területnek köszönhetően a maximális ellenőrzés és a könnyű fej feletti munkavégzés érdekében
- Metabo Marathon-Motor új hűtő- és szénkeferendszerrel a kétszer akkora élettartamnak köszönhetően
- Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- M-Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok**Paraméterek**

Csiszolótárcsa Ø	180 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Leadott teljesítmény	1240 W
Üresjárat fordulat/szám	8200 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	8200 /min
Forgatónyomaték	5 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.7 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	7.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	2.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	105 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura

Támasztó alátétek

M Quick szorítóanya

Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat