

HO 26-82 (602682000) Gyaluk Kartonpapír

Rendelési szám 602682000
EAN 4007430321435



Helyettesítő ábra

- Könnyű, könnyen kezelhető univerzális gyalu gyaluláshoz, Falzen und Anfasen
- Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység és falcmélység
- Síkmaróval megmunkált gyalutalp alumínium présöntvényből V-horonnyal az egyszerű él letöréshez
- Párhuzamütököző a gyalu pontos vezetéséhez
- Csúszásmentes puha felületű markolat
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Lehajlított forgácskidobó adapter a gyalult forgács ellenőrzött elvezetése érdekében
- Könnyen kiüríthető szövet porzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
- Kengyel a gyalutalpon a gép leállításához és a munkadarab védelme érdekében
- Robosztus keményfém megfordítható gyalukés, egyszerű kécsere

Műszaki adatok

Paraméterek

Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység, beállítható	0 - 2.6 mm
Legnagyobb falcmélység	9 mm
Üresjárat fordulatszám	17000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	620 W
Leadott teljesítmény	360 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	11200 /min
Gyalutalp hossza	295 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.7 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Gyalulás puhafában	1.7 m/s ²
--------------------	----------------------

K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	86 dB(A)
-----------------	----------

Hangteljesítményszint (LWA)	97 dB(A)
-----------------------------	----------

K mérési bizonytalanság	3 dB(A)
-------------------------	---------

Szállítási terjedelem

1 készlet váltó gyalukés
Párhuzamvezetők
Beállító műszer
Elszívó-összekötő közdarab
Forgácskidobó adapter
Szövet porzsák
imbuszkulcs