

KHE 2644 (606157000) Kombikalapács Műanyag hordtáska

Rendelési szám 606157000
EAN 4007430240897



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Reteszelve a kapcsoló tartós alkalmazás során való kényelmes munkavégzés érdekében

Műszaki adatok**Paraméterek**

Max. egyedi ütőenergia (EPTA)	2.3 J
Max. ütésszám	5400 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	26 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulat/szám	0 - 1150 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	960 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.9 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	15 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	87 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Kiegészítő fogantyú

Fúrásmélység-ütköző

Műanyag hordtáska