

691138

Sűrített levegővel működő excenteres csiszoló

LEX 3 150/5



Jellemző ismertetőjelek



Előnyös tulajdonságok

- Az alacsony sűrített levegő-fogyasztás magas költségmegtakarítást biztosít
- Az alacsony rezgési értékek és a munka elviselhető zaja kímélik az egészséget
- Kifejezetten robusztus szerkezete magas élettartamot, alacsony szervizelési igényt és költségmegtakarítást biztosít
- Az IAS 3 light tömlővel együttesen leegyszerűsíti a tartós elszívást, jobb munkaeredményt biztosít, és óvja az egészséget
- A nagyobb, 5 mm-es csiszolófejek gyorsabb haladást, magas minőségű csiszolási felületet biztosít, és mérsékli a költségeket
- A MULTI-JETSTREAM elvű, kiváló minőségű FUSION-TEC csiszolófejek optimális elszívást biztosít, s ezáltal mérsékli az utómunkálatokat és a költségeket
- A tányérfék csökkenti a gépre való felhelyezéskori csiszolási hibákat, s ezáltal mérsékli az utómunkálatokat és a költségeket

A főbb alkalmazási területek

- Sík felületek és ívek durva és köztes csiszolása
- Glett (pl. négylépéses csiszolórendszer) durva és köztes csiszolása
- Fa, festék és lakk köztes csiszolása
- Ásványi anyagok előcsiszolásához




szállítási terjedelem

- StickFix csiszolófejek, Ø 150 mm FUSION-TEC (puha-HT)
- kezelőszerszám

Csomagolás

kartonban

Műszaki adatok

	Üzemi nyomás (folyamatos nyomás)	6	bar
	Munkalöketek	20000	min-1
	Fordulatszám excenteres mozgásnál	10000	min-1
	Csiszolólöklet	5	mm
	Rezgéskibocsátási érték ah (1 tengelyű)	2,7	m/s ²
	Rezgéskibocsátási érték ah (3 tengelyű)	3,9	m/s ²
	Levegőfogyasztás névleges terhelésnél	290	l/perc
	Hangnyomásszint	72	dB[A]
	Csiszolótányér Ø	150	mm
	súly	1,0	kg