767996
Gyémántvágó
DSC-AG 125 Plus

Jellemző ismertetőjelek

CLEANTEC

Előnyös tulajdonságok

- Bontórendszer hatékony porelszívással, védi az egészséget
- Festool vezetősínekre helyezhető a precíz vágásért
- Vezetőasztal könnyen futó görgőkkel a munkadarab biztos vezetéséért
- A betekintőablak rálátást ad a vágásra
- Bemerítés funkció: a vágás az anyagban bárhol elkezdhető

A főbb alkalmazási területek

- Ásványi anyagok gyors és pormentes bontására
- Ajtók/ablakok kivágása, padló dilatációs hézagok, kábelcsatornák

szállítási terjedelem

- AG 125-14 D sarokcsiszoló
- DCC-AG 125 elszívóbúra
- ALL-D125 Premium gyémánttárcsa

Csomagolás

SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1400	W
Üresjárati fordulatszám	11000	min-1
Tárcsa átmérő	125	mm
Oldalsó távolság	32	mm
Elülső távolság	78	mm
Vágási mélység vezetősínnel/anélkül	27/23	mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27	mm
Fedél/rendszer súlya	2,2/4,1	kg