

DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Sűrített levegős ütvecsavarozók Műanyag hordtáska

Rendelési szám 604118500
EAN 4007430228987



Helyettesítő ábra

- Hosszú élettartamú kalapácsos ütőmű
- Kerécsavarok csavarozásához személygépkocsikon, szerelésnél és javításnál
- Robosztus ütvecsavarozó abronccseréhez, javításhoz és szereléshez
- A különböző alkalmazásokhoz: 360 Nm oldó forgatónyomaték
- Ergonomikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton
- Forgásirányváltás jobbra/balra kapcsológombbal
- Meghúzási nyomaték három fokozatban beállítható

Műszaki adatok

Paraméterek

Munkanyomás 6.2 bar

Levegőszükséglet 6 l/s

Négyzetű befogó 1/2"

Kioldó forgató nyomaték 360 Nm

Súly 2 kg

Rezgés

Ütvecsavarozás 2.5 m/s²

K mérési bizonytalanság 1.47 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	97 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	108 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

EURO és ARO/Orion csődugó 1/4"

10 mm-es tömlőcsatlakozó és ISO 11148 szerinti tömlőszorító

10 db dugókulcs (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)

Műanyag hordtáska

Olaj flakonok

Hosszabbító