

## STEB 80 Quick (601041500) Szűrőfűrész Műanyag hordtáska

Rendelési szám 601041500  
EAN 4007430183651



Helyettesítő ábra



- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Mély fűrészlapvezetés a pontos vágásokhoz
- Kengyelmarkolat csúszásmentes puha felülettel
- Bekapcsolható forgácslefúvó funkció a vágáshely jó láthatósága érdekében
- Vario (V) elektronika az anyaghoz illő löketszámmal való munkavégzéshez
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
- Vezetősín és vezetőegység rendelhető tartozékként kapható

**Műszaki adatok****Paraméterek**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 590 W           |
| Leadott teljesítmény          | 350 W           |
| Vágásmélység fában            | 80 mm           |
| Vágásmélység nemvas fémben    | 25 mm           |
| Vágásmélység acéllemezben     | 8 mm            |
| Döntési tartománytól-ig       | - 45 / + 45 °   |
| Ingalöket fokozatok           | 4               |
| Löketszám üresjáratban        | 900 - 3300 /min |
| Fűrész lökete                 | 22 mm           |
| Súly hálózati kábel nélkül    | 2 kg            |
| Kábelhossz                    | 2.4 m           |

**Rezgés**

|                         |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Fűrészelés fában        | 12 m/s <sup>2</sup>  |                    |
| K mérési bizonytalanság | 2 m/s <sup>2</sup>   | 2 m/s <sup>2</sup> |
| Fűrészelés fémben       | 8.5 m/s <sup>2</sup> |                    |

**Zajkibocsátás**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 89 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LWA) | 100 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

**Szállítási terjedelem**

elszívócsok  
Védőüveg  
Forgácskiszakítás ellen védő lapkák  
imbuszkulcs  
Műanyag hordtáska