

WEA 17-125 Quick (600534000) Sarokcsiszolók Kartonpapír

Rendelési szám 600534000
EAN 4007430246073



Helyettesítő ábra



- Maximális produktivitás: az első 1.700 Wattos sarokcsiszoló egy nagy sarokcsiszoló teljesítményével és egy kis sarokcsiszoló ügyességével a gyors anyaglehordás érdekében az ipari alkalmazásoktól
- Új, szabadalomra bejelentett Metabo Marathon motor akár 50 %-kal nagyobb forgatónyomatékkal és akár 20 %-kal nagyobb túlterhelhetőséggel a gyorsabb anyaglehordás és a hosszabb élettartam érdekében
- Vario-Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú elektronika: nagy munkateljesítmény a terhelés mellett is állandó fordulatszámnak köszönhetően
- Most még gyorsabb: a Metabo Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében az M Quick szorítóanyával
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő fogantyú rezgéscsillapítás érdekében a kényelmesen végezhető, folyamatos munkavégzéshez
- A legjobb vibrációmentes rendszer: beépített autobalancer az akár 50 %-kal kevesebb kar-kéz vibrációk, a gép hosszabb élettartama és a csiszolótárcsák akár dupla hosszú élettartamának eléréséhez
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok**Paraméterek**

Csiszolótárcsa Ø	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1700 W
Leadott teljesítmény	1040 W
Üresjárat fordulat/szám	11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.7 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura

Támasztó alátétek

M Quick szorítóanya

Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat