

## WEV 15-125 Quick (600468000) Sarokcsiszolók Kartonpapír

Rendelési szám 600468000  
EAN 4007430243751



Helyettesítő ábra



- Hosszú élettartam extrém alkalmazásoknál: robusztus, nagy áthúzóerejű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és a kategóriájába tartozó legnagyobb teljesítmény-sűrűséggel a munkavégzésben való gyors előrehaladáshoz
- Új, szabadalomra bejelentett Metabo Marathon motor akár 50 %-kal nagyobb forgatónyomatékkal és akár 20 %-kal nagyobb túlterhelhetőséggel a gyorsabb anyaglehordás és a hosszabb élettartam érdekében
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Most még gyorsabb: a Metabo Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében az M Quick szorítóanyával
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő fogantyú rezgéscsillapítás érdekében a kényelmesen végezhető, folyamatos munkavégzéshez
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

**Műszaki adatok****Paraméterek**

Csiszolótárcsa Ø	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Leadott teljesítmény	940 W
Üresjárat fordulat/szám	2800 - 11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.5 Nm
Orsómenetek	M 14
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

**Rezgés**

Felületcsiszolás	6 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Csiszolás csiszolólapal	3.6 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Zajkibocsátás**

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

**Szállítási terjedelem**

védőbura

Támasztó alátétek

M Quick szorítóanya

Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat